

SJTK-JAKOTUKKI

Lukittavat palloventtiilit

SJTK1R2N-1/4-65

Paineilman jakotukki, 1/4", 2 lähtöä, 65mm jalat

- Lähdöt 1/4" tai 3/8"
- Lähtöjen määrä 2-18
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin



Tuotekuvaus

Jakotukissa on messinkiset palloventtiilit kiinnitettynä anodisoituun alumiini-profiiliin.

Tukkien perusvarustukseen sisältyvät palloventtiilien lisäksi: Jalat, kaksoisnippa ja päätytulppa. Päätykierteet ovat aina 1/2" SJTK-tukki on saatavissa myös lukittavilla palloventtiileillä.

Tukkaa saa erilaisilla lähtömäärillä. Lähtöjen koko voi olla 1/4", 3/8" tai suurikapasiteettinen 1/2".
Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus 50-, 65-, 120- tai 140mm.

Tukkiin saadaan myös tarvittaessa lasermerkattu positionumerointi.

Tekniset tiedot

Tiedot

Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	90 °C
Lähtöjen määrä	2
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Max. työpaine	16 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Asennusjalat	65 mm
Liitännän ulostulo	G1/4
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Min. työpaine	-0,99 bar

